



DIM BAR SDM-110T

Objednávací kód: SDM110T

DIM BAR® SDM-110T je univerzálny, prispôsobivý, nízkonákladový a ľahko ovládateľný modul stmievania určený pre svietidlá so vstupom 0-10V. DIM BAR® SDM-110T má integrovanú ochranu teploty svetelného zdroja LED. Pri prehriatí svetelného zdroja nad 85 ° C (s toleranciou <10%) sa súčasný výkon zníži na polovicu.

Vlastnosti

- ✓ Powerline komunikácia QM-50-SSI1
- ✓ Kompatibilný so vstupom 0-10 V
- ✓ Malé rozmery umožňujú inštaláciu do viacerých typov svietidiel
- ✓ Riadenie osvetlenia v reálnom čase
- ✓ Autonómne riadenie osvetlenia podľa nahraného harmonogramu
- ✓ Možnosť hromadne nahrávať harmonogram do skupín

| Parameter | Hodnota |
|-----------------------|---|
| Napájanie | AC 220 V ~ 240 V; 50 Hz |
| Spotreba | 0,25 W |
| Komunikačné rozhranie | Powerline QM-50-SSI1 |
| Výstup | 0-10 V (s toleranciou 10%) |
| Trieda ochrany | II. |
| IP krytie | IP54 |
| Senzor teploty | Termistor 15kOhm/25°C |
| Rozmery (DxŠxV) | 110x33x6 mm |
| Hmotnosť | 37 g |
| Pracovná teplota | -40 °C ~ +75 °C |
| Max. prierez vodičov | 0,5 mm ² pevný |
| Normy | EN 61 347-1, EN 61 347-2-11, EN 55 015, EN 61 000-3-2, EN 61 547, |

Pozn.: Je potrebné tepelné prepojenie s chladičom svetelného zdroja

Schéma zapojenia

